

Első kerékcsapágy lehúzó szerszám, 23 db-os



Termékleírás

A készlet kerékagyak, fogaskerekek, csigák, tengelyek csapágyainak és a mechanikában használt egyéb rányomással rögzített alkatrészek eltávolítására és beszerelésére szolgál. Kialakításának köszönhetően az egyes elemek megakadályozzák az csapágyagy károsodását működése közben. Professzionális autójavító műhelyekben és szervizekben alkalmazható készlet. További előny a hidraulikus vagy mechanikus présben történő használata a csapágyak, hüvelyek és egyéb forgó alkatrészek leszerelésékor.



Jellemzők

- magas széntartalmú acél alapanyag;
- munkatartomány: 50-88 mm;
- a lehúzó meghajtása - trapéz alakú, finom menetű csavar;
- a készlet elemei praktikus táska csomagolással rendelkeznek, ami megkönnyíti szállításukat és tárolásukat.

A készlet tartalma:

- 210 mm-es csavar
- Anyák 32 mm
- 38 mm-es hüvely
- Benyomó hüvelyek: 76, 86, 91, 102 mm-es
- hüvelykiszorításos tárcsák: 102, 86 mm
- Kinyomó tárcsák, külső átmérő: 50, 55, 59, 63, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 88 mm

Műszaki adatok

				
HT8G253	5902801361494	50-88 mm	1	2

x23
50x88
mm