

Fémfúrófejek






Termékleírás




Professzionális spirális (kígyózó) fúrófejek 5% kobalt tartalommal. Acélban, öntöttvasban, színesfémekben és edzett műanyagokban történő fúrásra szolgálnak.

Jellemzők

- tartós, edzett 5% kobalt tartalmú M35 gyorsacélból készültek, mely kiváló hőállóságot biztosít
- precíz kivitelezés és élezés
- split point technológia, mely a speciális csiszolásnak köszönhetően lehetővé teszi az ovális felületekben történő önbeálló pontozásmentes fúrást
- a csúcshézag 135°
- a DIN 338 európai szabvány szerint gyártott
- hengeres szár

			
∅ 1.0	34 mm	HT6D103	5901867172150
∅ 1.5	40 mm	HT6D104	5901867172167
∅ 2.0	49 mm	HT6D105	5901867172174
∅ 2.5	57 mm	HT6D108	5901867172181
∅ 3.0	61 mm	HT6D109	5901867172198
∅ 3.2	65 mm	HT6D111	5901867172204
∅ 3.5	70 mm	HT6D112	5901867172211
∅ 4.0	75 mm	HT6D114	5901867172228
∅ 4.2	75 mm	HT6D116	5901867172235
∅ 4.5	80 mm	HT6D117	5901867172242
∅ 5.0	86 mm	HT6D119	5901867172259
∅ 5.5	93 mm	HT6D122	5901867172266
∅ 6.0	93 mm	HT6D123	5901867172273
∅ 6.5	101 mm	HT6D126	5901867172280
∅ 7.0	109 mm	HT6D127	5901867172297
∅ 8.0	117 mm	HT6D129	5901867172303
∅ 9.0	125 mm	HT6D132	5901867172310
∅ 10.0	133 mm	HT6D134	5901867172327
∅ 11.0	142 mm	HT6D137	5901867172334
∅ 12.0	151 mm	HT6D139	5901867172341
∅ 13.0	151 mm	HT6D141	5901867172358

Műszaki adatok

	HT6D103- HT6D109 - 2 db. HT6D111- HT6D141 - 1 db.
	HT6D103- HT6D109 - 100 db. HT6D111- HT6D119 - 80 db. HT6D122- HT6D129 - 60 db. HT6D132- HT6D141 - 40 db.
	5% kobalt tartalmú M35

