

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Буры по бетону



Описание

Профессиональный спиральный бур (крученный) с особой формой барашкового наконечника. Для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, силикатном кирпиче, натуральном и синтетическом камне.

Характеристика

- лезвие из карбида
- спираль бура обеспечивает оптимальное отсеивание просверливаемого материала и высокую производительность
- высокая твердость 89-90 HRC
- угол при вершине 130°

Техническая характеристика

	1 шт.
	10 шт.
	быстрорежущая сталь HSS

∅ 4.0 \leftarrow 75 мм \rightarrow 45 мм	HT6D380	5901867169723
∅ 5.0 \leftarrow 85 мм \rightarrow 45 мм	HT6D381	5901867169747
∅ 6.0 \leftarrow 100 мм \rightarrow 60 мм	HT6D382	5901867169761
∅ 6.0 \leftarrow 150 мм \rightarrow 100 мм	HT6D383	5901867169785
∅ 8.0 \leftarrow 120 мм \rightarrow 75 мм	HT6D384	5901867169808
∅ 8.0 \leftarrow 200 мм \rightarrow 140 мм	HT6D385	5901867169822
∅ 10.0 \leftarrow 120 мм \rightarrow 75 мм	HT6D388	5901867169846
∅ 10.0 \leftarrow 200 мм \rightarrow 140 мм	HT6D389	5901867169860
∅ 12.0 \leftarrow 120 мм \rightarrow 75 мм	HT6D392	5901867169884

